

Nice

BiDi-Multi sensor

La nuova interfaccia bidirezionale che permette di rilevare movimenti, luce, temperatura e umidità, ovunque sia posizionata



Nice

Comfort e Gestione Energetica

Sicurezza e protezione

Sensore di movimento

Goditi l'illuminazione automatica e il comfort con scene attivate dal movimento.

Sensore di temperatura

Mantieni un clima confortevole in casa con la regolazione automatica della temperatura.

Sensore di luce

Adatta l'ambiente alla luce naturale grazie alle regolazioni automatiche di luminosità e oscuramento.

Sensore di umidità

Respira facilmente e proteggi la tua casa con livelli di umidità ottimali.



Design-oriented

A parete, a soffitto, ovunque: il montaggio versatile garantisce un'integrazione perfetta.

Maggiore sicurezza

Aggiorna il tuo sistema di allarme con il rilevamento del movimento.

Mappa protetta

Personalizza la tua sicurezza escludendo le aree che non necessitano di monitoraggio.

Accelerometro

Proteggi la tua casa da manomissioni, intrusi e terremoti con il rilevamento avanzato del movimento.



Muoviti liberamente nella tua casa

Passa accanto al BiDi-Multi sensor e goditi luci perfettamente regolate, personalizzate in base alla luminosità e alla durata preferite (secondi, minuti o qualsiasi altra via di mezzo) grazie al Dimmer-Control.



Yubii gateway

BiDi-Multi sensor

Dimmer-Control



Gestisci la giusta quantità di luce

Se il BiDi-Multi sensor rileva troppa luce e temperatura nella stanza, Roll-Control 2 regola automaticamente le tapparelle per una luce naturale ottimale e un consumo energetico ridotto.



Yubii gateway

BiDi-Multi sensor

Roll-Control 2



Niente più umidità in casa tua

Mantieni i livelli di umidità ideali e goditi una casa più sana senza sforzo. Il BiDi-Multi sensor rileva l'umidità e utilizza l'On/Off-Control per attivare automaticamente il deumidificatore.



Yubii gateway

BiDi-Multi sensor

On/Off-Control



Sicurezza intelligente, semplificata

Il BiDi-Multi sensor rileva il movimento all'interno della tua casa, mentre il Door/Window-Control monitora l'attività di porte e finestre, fornendo un sistema di sicurezza completo per una massima tranquillità.



Yubii gateway

BiDi-Multi sensor

Door/Window-Control

Nice

BiDi-Multi sensor

Sensore bidirezionale di movimento, luce, temperatura e umidità.

FUNZIONA CON I GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNZIONA CON I GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3



SENSORE DI MOVIMENTO



SENSORE DI LUCE



SENSORE DI TEMPERATURA



SENSORE DI UMIDITÀ



ACCELEROMETRO



NOTIFICHE IMMEDIATE

BiDi-Multi sensor è un sensore wireless multifunzionale in grado di rilevare movimento, temperatura, umidità e intensità luminosa. Inoltre può rilevare anche le variazioni della posizione ed i tentativi di manomissione del corpo esterno.

BiDi-Multi sensor è alimentato a batterie e viene aggiornato via radio. La sua sensibilità può essere adattata alle necessità degli utenti.

Il LED incorporato dà informazioni sui movimenti registrati e sulle variazioni di temperatura.

Il suo montaggio è rapido, non invasivo e possibile su qualsiasi superficie. L'attacco universale permette di collocare il sensore ovunque (pareti e soffitti compresi).

Caratteristiche principali:

- Rileva anche il minimo movimento e cambio di temperature.
- Unico nel suo genere, ha la funzionalità di rilevazione di terremoti.
- Alimentato a batterie.
- Comunicazione wireless attraverso il protocollo BiDi.
- Dotato di possibilità di aggiornamento wireless. HW aggiuntivo richiesto (TT Pro BiDi, Pro-View).
- Rileva il livello di umidità, permettendo all'utente di gestire correttamente la qualità dell'aria della casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
BIDI-MULTI SENSOR	Sensore bidirezionale di movimento, luce, temperatura e umidità	1	CE

Codice	BIDI-MULTI SENSOR
Alimentazione	CR123A batteria, 3,0 VDC (batteria inclusa)
Altezza di installazione consigliata (m)	2,4
Temperatura d'esercizio (°C Min/Max)	0 ÷ 40
Range di misurazione della temp. (°C Min/Max)	-20 ÷ 100
Accuratezza nella misurazione della temp. (°C)	0.5 (entro 0 ÷ 40 range)
Soglia misurazione intensità luminosa (LUX)	0 ÷ 32000
Umidità operativa	0%-95% RH senza condensa
Precisione del sensore di umidità	±4% RH nell'intervallo dal 20% all'80% RH
Frequenza radio (MHz)	433.05-434.04
Portata radio (m)	Stima 150 m all'aperto e 20 m all'interno
Conforme alle direttive europee	RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
Dimensioni (mm)	56 x 56 x 58,5 h

Yubii

BiDi



Abbiamo immaginato la libertà di esplorare il mondo e l'abbiamo trasformata in un sistema-casa.

Connessa, integrata e personalizzabile.
Sicura e semplice da usare. Il sistema per la
smart home è il progetto Nice che mette al centro
dell'automazione il tuo modo di pensare l'abitare.

Anche quando sei impegnato a esplorare il mondo.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

